

COBRE PANAMA**ANALISIS COMPARATIVO DE CALIDAD DE PRODUCTO VS ESPECIFICACIONES D.G.H.****Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 88-2011****PUERTO/TERMINAL :** Punta Rincón Int. terminal**MUESTRA DE :** STEAM COAL IN BULK**ANALIZADO POR :** SGS**ANALIZADO PARA:** DRUMMOND LTD**FECHA :** 13-Apr-21**NÚMERO CERTIFICADO:** 2104197827W**REFERENCIA INTERNA:** OL 74181I1**CANTIDAD:** 59,547.49 M.T.

		PARÁMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	MIN	MAX
COMO RECIBIDO	1	PODER CALORIFICO BRUTO (Kcal/kg)	ASTM D-5865-13	6067.00	Kcal/kg		
	2	PODER CALORIFICO NETO (Kcal/kg)	ASTM D-5865-13	5761.00	Kcal/kg		
	3	HUMEDAD TOTAL - AR	ASTM D-3302	15.31	%		
	4	HUMEDAD INHERENTE	ASTM D-1412	13.1	%		
	5	CENIZAS, %PESO	ASTM D-3174-12	5.32	%		18.00
	6	MATERIAL VOLATIL	ASTM D-3175-17	34.34	%		38.00
	7	AZUFRE	ASTM D-4239-17	0.43	%		1.30
	8	CARBON FIJO	ASTM D-3172	45.03	%		
BASE SECA	9	PODER CALORIFICO BRUTO	ASTM D-5865-13	7164.00	Kcal/kg		
	10	PODER CALORIFICO NETO	ASTM D-5865-13	6908.00	Kcal/kg		
	11	CENIZAS, %PESO	ASTM D-3174-12	6.28	%		20.00
	12	MATERIAL VOLATIL	ASTM D-3175-17	40.55	%		50.00
	13	AZUFRE	ASTM D-4239-17	0.50	%		1.50
	14	CARBON FIJO	ASTM D-3172	53.17	%		

Basado en el Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 88-2011

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de junio de 2012